

# SuperSnake GT02S/GT02SW - mellommater



## FORDELER

- Passer for Fe/Ss/Al/FMC/MCW-tilsettmaterialer
- Har justering av spenning og trådmatingshastighet
- Stor, oversiktlig skjerm
- Brights™ LED-kabinettbelysning
- 10-, 15-, 20-, 25-meters luft- og vannkjølte modeller
- Synlig sikkerhet med solid, oransje hus
- Mulighet for fjernkontroll fra pistol

## TEKNISKE SPESIFIKASJONER

SuperSnake	SuperSnake GT02S	SuperSnake GT02SW	SuperSnake GT02SC (Gas)	SuperSnake GT02SWC (Water)
Produktkode	6153100	6154100		
Bestillingskode 10 m	6153100	6154100		
Bestillingskode 15 m	6153150	6154150	61531501	61541501
Bestillingskode 20 m	6153200	6154200		61542001
Bestillingskode 25 m	6153250	6154250		
MXF-synkroniseringssett	W004030	W004030		
SuperSnake beskyttelsesramme	6185276	6185276		

## SuperSnake

Ytelse 60 % ED	380 A
Trådmatemekanisme	2 hjul
Hastighet for trådmating	0–25 m/min
Mateskap L x B x H	102 × 371 × 138
Anbefalt sveisetråd, 25 m, massiv Fe/Ss	1,0–1,6 mm
Anbefalt sveisetråd, 25 m, Al-legeringer	1,2–1,6 mm
Anbefalt sveisetråd, 25 m, FCW/MCW	1,2–1,6 mm
Kabeldiameter	50 mm <sup>2</sup>
Primærspenning	50 VDC
Beskyttelsesklasse	IP23S