

SuperSnake GTX - mellommater



FORDELER

- Kobles til Euro-tilkoblede sveisepistoler
- Kompatibel med alle X5 FastMig-trådmaterenheter med synkronisering av mellommater
- 10-,15-, 20- og 25 meter vann- og gasskjølte modeller
- Egnet for 1,0 mm til 1,6 mm Fe/Ss/Al/FC/MC-trådtyper
- Enkel parameterjustering innen rekkevidde
- Lettlest display under alle lysforhold
- AV/På bryter forhindrer utilsiktet aktivering
- LED-kabinettbelysning gjør bytte og vedlikehold av sveisetråd enkelt

OVERSIKT

SuperSnake GTX-mellommater gir en enkel og effektiv avstandstrådmatingsløsning på opptil 30 meter fra trådmaterenheten. Kompatibel med X5 FastMig-trådmater og standard Euro-tilkoblede MIG-sveisepistoler.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

SuperSnake GTX - mellommater

Produktkode	<p>Pakker</p> <p>SuperSnake GTX GAS 10 m pakke, 50 mm²: P400GTX SuperSnake GTX GAS 15 m pakke, 50 mm²: P401GTX SuperSnake GTX GAS 20 m pakke, 50 mm²: P402GTX SuperSnake GTX GAS 25 m pakke, 50 mm²: P403GTX SuperSnake GTX WATER 10 m pakke, 50 mm²: P404GTX SuperSnake GTX WATER 15 m pakke, 50 mm²: P405GTX SuperSnake GTX WATER 20 m pakke, 50 mm²: P406GTX SuperSnake GTX WATER 25 m pakke, 50 mm²: P407GTX SuperSnake GTX WATER 10 m pakke, 70 mm²: P408GTX Alle pakkene inkluderer SuperSnake GTX-motordrivenhet og -ramme (SGTXMDUPF01) og kabel</p> <p>Annen</p> <p>SuperSnake GTX-motordrivenhet: SGTXMDU01 SuperSnake GTX-beskyttelsesramme: SGTXPF01 SuperSnake GTX-motordrivenhet og -ramme: SGTXMDUPF01 SuperSnake Kit X5 Feeder: X5702030000</p> <p>Kabler</p> <p>SuperSnake GTXG 10 m kabel, 50 mm² (Std.trådleder FE 1,0–1,6 mm): SGTXG105CBL SuperSnake GTXG 15 m kabel, 50 mm² (Std.trådleder FE 1,0–1,6 mm): SGTXG155CBL SuperSnake GTXG 20 m kabel, 50 mm² (Std.trådleder FE 1,0–1,6 mm): SGTXG205CBL SuperSnake GTXG 25 m kabel, 50 mm² (Std.trådleder FE 1,0–1,6 mm): SGTXG255CBL SuperSnake GTXW 10 m kabel, 50 mm² (Std.trådleder FE 1,0–1,6 mm): SGTXW105CBL SuperSnake GTXW 15 m kabel, 50 mm² (Std.trådleder FE 1,0–1,6 mm): SGTXW155CBL SuperSnake GTXW 20 m kabel, 50 mm² (Std.trådleder FE 1,0–1,6 mm): SGTXW205CBL SuperSnake GTXW 25 m kabel, 50 mm² (Std.trådleder FE 1,0–1,6 mm): SGTXW255CBL SuperSnake GTXW 10 m kabel, 70 mm² (Std.trådleder FE 1,0–1,6 mm): SGTXW107CBL</p>
Beskrivelse	mellommater
Ytelse 60 % ED	350 A
Trådmatemekanisme	2-matehjul
Hastighet for trådmating	1...25 m/min
Anbefalt sveisetråd, 25 m, massiv Fe/Ss	1,0–1,6 mm
Anbefalt sveisetråd, 25 m, Al-legeringer	1,2–1,6 mm
Anbefalt sveisetråd, 25 m, FCW/MCW	1,2–1,6 mm
Kabeldiameter	50/70 mm ²
Primærspenning	48 VDC
Beskyttelsesklasse	IP23S
Eksterne mål uten beskyttelsesramme L x B x H	400 mm x 127 mm x 150 mm
Eksterne mål med beskyttelsesramme L x B x H	682 mm x 174 mm x 159 mm