

# WS gun range



## FORDELER

- Lang rekkevidde, lavere kostnader, uten behov for motordrift
- Forskjellige modellvarianter fra 300 A til 420 A
- Ikke behov for spesialtilpasning
- Enkel tilkobling med standard eurokobling
- Perfekt for aluminium og rustfritt stål
- Basert på Kemppis patentbeskyttede DL Chili-trådlederteknologi

## TEKNISKE SPESIFIKASJONER

WS gun range	WS 35	WS 30W	WS 42W
Produktkode	6253516A12	6253046A12	6254206A12
Type kjøling	Gass	Vann	Vann
Fyllmassetråder, Ss	1,0 mm	1,0–1,2 mm	1,0–1,2 mm
Fyllmassetråder, Al	1,2 mm	1,2 (1,6 mm)	1,2 (1,6 mm)
Lengde/bestillingskode 6 m, Al 1,2	6253516A12	6253046A12	6254206A12
Lengde/bestillingskode 6 m, Ss 1,0	6253516S10	6253046S10	6254206S10
Lengde/bestillingskode 6 m, Ss 1,2		6253046S12	6254206S12
Lengde/bestillingskode 8 m, Al 1,2		6253048A12	6254208A12
Lengde/bestillingskode 8 m, Ss 1,0		6253048S10	6254208S10
Lengde/bestillingskode 8 m, Ss 1,2		6253048S12	6254208S12
Belastningskapasitet Ar + CO2 (35 %)	300 A		
Belastningskapasitet Ar + CO2 (100 %)		250 A	300 A