

X5 Power Source 400 Pulse+



OVERSIKT

Multiprosess-strømkilde som gir 400 A med 60 % intermittens. Valg av sveisealternativer for manuell, synergisk, puls og dobbelpuls er tilgjengelig. Kompatibel med alle MAX-sveiseprosesser samt WiseFusion-, WisePenetration+-, WiseRoot+-, WiseThin+- og WiseSteel-sveiseprosesser.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

X5 Power Source 400 Pulse+

| | |
|--|------------------------------|
| Produktkode | X5100400000 |
| Strømtilkoblingsspenning 3~ 50/60 Hz | 380 - 460 ±10 % |
| Ytelse 60 % ED | 400 A |
| Ytelse 100 % ED | 350 A |
| Område for sveisestrøm og -spenning, MIG | 15 A / 10 V ... 400 A / 50 V |
| Område for sveisestrøm og -spenning, TIG | 15 A / 1 V ... 400 A / 50 V |
| Område for sveisestrøm og -spenning, elektrode (MMA) | 15 A / 10 V ... 400 A / 50 V |
| Driftstemperaturområde | -20...+40 °C |
| Utvendige mål LxBxH | 750 x 263 x 456 mm |
| Vekt (uten tilbehør) | 39,5 kg |
| Beskyttelsesgrad | IP23S |
| EMC-klasse | A |
| Temperaturområde for lagring | -40...+60 °C |