

X5 Power Source 500 Pulse WP



OVERSIKT

Multiprosess-strømkilde som gir 500 A med 60 % intermittens. Valg av sveisealternativer for manuell, synergisk, puls og dobbelpuls er tilgjengelig. Inkluderer WiseSteel-sveiseprosess og X5 Work Pack Pulse med 53 sveiseprogrammer. Kompatibel med alle MAX-sveiseprosesser samt WisePenetration-sveiseprosess.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

X5 Power Source 500 Pulse WP

Produktkode	X5130500010
Strømtilkoblingsspenning 3- 50/60 Hz	380-460 V \pm 10 %
Ytelse 60 % ED	500 A
Ytelse 100 % ED	400 A
Område for sveisestrøm og -spenning, MIG	15 A / 10 V ... 500 A / 50 V
Område for sveisestrøm og -spenning, TIG	15 A / 1 V ... 500 A / 50 V
Område for sveisestrøm og -spenning, elektrode (MMA)	15 A / 10 V ... 500 A / 50 V
Driftstemperaturområde	-20...+40 °C
Utvendige mål LxBxH	750 x 263 x 456 mm
Vekt (uten tilbehør)	39,5 kg
Beskyttelsesgrad	P23S
EMC-klasse	A
Temperaturområde for lagring	-40...+60 °C