

# X5 Power Source 500 WP



## OVERSIKT

Gir 500 A ved 60 % intermittens. Inkluderer WiseSteel- og WiseFusion-spesialprosess og X5 Work Pack 1-MIG med 17 sveiseprogrammer. Kompatibel med MAX Speed, MAX Cool, og WisePenetration+ sveiseprosedyrer.

## TEKNISKE SPESIFIKASJONER

### X5 Power Source 500 WP

Produktkode	X5110500010
Strømtilkoblingsspenning 3- 50/60 Hz	380-460 V ±10 %
Ytelse 60 % ED	500 A
Ytelse 100 % ED	430 A
Område for sveisestrøm og -spenning, MIG	15 A/10 V ... 500 A/47 V
Område for sveisestrøm og -spenning, TIG	15 A/1 V ... 500 A/47 V
Område for sveisestrøm og -spenning, elektrode (MMA)	15 A/10 V ... 500 A/47 V
Driftstemperaturområde	-20...+40 °C
Utvendige mål LxBxH	750 x 263 x 456 mm
Vekt (uten tilbehør)	39.5 kg
Beskyttelsesgrad	IP23S
EMC-klasse	A
Temperaturområde for lagring	-40...+60 °C
Ytterligere informasjon	Inkluderer WiseSteel-spesialprosess og WiseFusion-spesialprosess og X5 Work Pack 1-MIG med 32 sveiseprogrammer.