

X5 Wire Feeder 300 AP



OVERSIKT

Trådmater med topplasting samt grafisk 5,7-tommers TFT-paneldisplay. For synergisk og puls-MIG/MAG, TIG, elektrode (MMA) og kullbue. Automatisk parameterjustering med Weld Assist. 4-hjuls trådmateverk med integrert lys og kinetisk spolebrems, flowmeter inngår som standard. USB-port tilkobling. Muliggjør bruk av MAX-sveiseprosesser, Wise-sveiseprosesser og SuperSnake GTX-mellommater.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

X5 Wire Feeder 300 AP

Produktkode	X5240300000
Trådmatemekanisme	4 hjul, én motor
Pistolforbindelse	Euro
Sveisetråder	Fe 0,8 ... 2,0 mm Ss 0,8 ... 2,0 mm Mc/Fc 0,8 ... 2,4 mm Al 0,8 ... 2,4 mm
Hastighet for trådmating	0.5 ... 25 m/min
Diameter på matehjul	32 mm
Driftstemperaturområde	-20...+40 °C
Utvendige mål LxBxH	650 x 230 x 410 mm
Vekt (uten tilbehør)	10,9 kg
Beskyttelsesgrad	IP23S
Vekt for trådspole (maks)	20 kg
Mål for trådspole (maks)	300 mm
EMC-klasse	A
Temperaturområde for lagring	-40...+60 °C
Dekkgasstrykk (max)	0,5 MPa
Sveisestrøm, 60 %	500 A
Sveisestrøm, 100 %	430 A