

X5 Wire Feeder 300 Auto+



FORDELER

- Trådmater med toppinnlasting for ergonomi ved bytte av trådspole
- Brukervennlig grafisk 5,7-tommers TFT-skjermpanel for synergisk bruk
- Utviklet for 1-MIG, TIG, MMA og kullbue
- Automatisk parameterinnstilling sparer tid ved sveiseforbereidelse
- 4-hjuls matemekanisme med integrert lys og kinetisk spolebrems sikrer stabil og pålitelig trådmating
- USB- og Bluetooth-tilkobling for praktiske oppdateringer av programvaren
- Flowmeter inngår som standard for regulering av dekkgasstrømmen
- Gjør det mulig å bruke Wise-spesialprosesser for overlegen sveisekvalitet

Denne trådmatermodellen kan brukes med **SuperSnake GT02S/ GT02SW** når du trenger økt sveiserekkevidde eller støtte for trådmating langt fra mateverket. Vær oppmerksom på at kompatibiliteten er begrenset til bare motorsynkronisering.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

X5 Wire Feeder 300 Auto+

Produktkode	X5200300000
Trådmatemekanisme	4-hjul, én motor
Pistolforbindelse	Euro
Sveisetråder	Fe 0.8 ... 2.0 mm Ss 0.8 ... 2.0 mm Mc/Fc 0.8 ... 2.4 mm Al 0.8 ... 2.4 mm
Hastighet for trådmating	0.5 ... 25 m/min
Diameter på matehjul	32 mm
Driftstemperaturområde	-20...+40 °C
Utvendige mål LxBxH	650 x 230 x 410 mm
Vekt (uten tilbehør)	10.9 kg
Beskyttelsesgrad	IP23S
Vekt for trådspole (maks)	20.0 kg
Mål for trådspole (maks)	300 mm
EMC-klasse	A
Temperaturområde for lagring	-40...+60 °C
Ciśnienie gazu osłonowego (maks.)	0,5 MPa
Sveisestrøm, 60 %	500 A
Sveisestrøm, 100 %	430 A