

X5 Wire Feeder HD300 M



OVERSIKT

Trådmater med sideinnlasting samt en digitalt display. For MIG/MAG, MMA og kullbue. Manuell, 2-ratts parameterinnstilling. 4-hjuls trådmateverk med integrert lys og kinetisk spolebrems. Slagfast skap. USB-port tilkobling. Skaplyset og LED-arbeidslys for utmerket brukeropplevelse. Aktiverer bruk av SuperSnake GTX-mellommater (kun motorkraft og synkronisering).

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

X5 Wire Feeder HD300 M

Produktkode	X5260300000
Trådmatemekanisme	4 hjul, én motor
Pistolforbindelse	Euro
Sveisetråder	Fe 0,8 ... 2,0 mm Ss 0,8 ... 2,0 mm Mc/Fc 0,8 ... 2,4 mm Al 0,8 ... 2,4 mm
Hastighet for trådmating	0.5 ... 25 m/min
Diameter på matehjul	32 mm
Driftstemperaturområde	-20...+40 °C
Utvendige mål LxBxH	670 x 240 x 465 mm
Vekt (uten tilbehør)	14,4 kg
Beskyttelsesgrad	IP23S
Vekt for trådspole (maks)	20 kg
Mål for trådspole (maks)	300 mm
EMC-klasse	A
Temperaturområde for lagring	-40...+60 °C
Dekkgasstrykk (max)	0,5 MPa
Sveisestrøm, 60 %	500 A
Sveisestrøm, 100 %	430 A