

# X8 MIG Gun 420-w



## OVERSIKT

Tilgjengelig i 3,5 og 5 meter, samt som en WeldSnake-modell i 8 meter. Tråddiameter 0,8–1,6 mm (1,2–1,6 mm ved WS-modellen).

## TEKNISKE SPESIFIKASJONER

### X8 MIG Gun 420-w

Produktkode	X8300423500 - X8 MIG Gun 420-w 3,5 m X8300425000 - X8 MIG Gun 420-w 5,0 m X8300428000 - X8 MIG WS Gun 420-w, 8,0 m
Pistolforbindelse	Kemppi
Type kjøling	Liquid
Fyllmassestråder, Ss	0.8/0.9/1.0/1.2/1.4/1.6 (WS 1.2/1.4/1.6)
Fyllmassestråder, Al	0.8/0.9/1.0/1.2/1.4/1.6 (WS 1.4/1.6)
Fyllmassestråder, Fe	0.8/0.9/1.0/1.2/1.4/1.6 (WS 1.2/1.4/1.6)
Fyllmassestråder, Fe-MC/FC	0.9/1.0/1.2/1.4/1.6 (WS 1.2/1.4/1.6)
Fyllmassestråder, Ss-MC/FC	0.9/1.0/1.2/1.4/1.6 (WS 1.2/1.4/1.6)
Lastekapasitet @ 100 % (BLANDET GASS)	420 (WS 300)
Nakkevinkler	50
Utskiftbar hals	No
Roterende hals	No
Pistolhåndtak	Yes
Driftstemperaturområde	-20...+40 °C
Standarder	IEC 60974-7