

X8 Power Source 400 MV



OVERSIKT

Provides 400 A with a 60% duty cycle. The multi-voltage power source is suitable for the most common electrical network voltages. Control Pad always included with the power source. X8 Cooler not included.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

X8 Power Source 400 MV

Produktkode	X8100400101 - X8 Power Source 400 MV, CUSTOM (Work Pack + WiseFusion)
Strømtilkoblingsspenning 3- 50/60 Hz	220 - 230 V ± 10 % 380 - 460 V ± 10 %
Sikring	32 A
Sikring, 380 – 460 V	63 A
Åpen krets-strøm (MMA) (uten kjøler og trådmater, vifter AV)	44 - 53 W
Åpen krets-strøm (MMA) (uten kjøler og trådmater, vifter PÅ)	99 - 111 W
Ytelse 60 % ED	400 A
Ytelse 100 % ED	320 A
Sveisestrøm og spenningsområde, MIG @ 220 V	20 A/14 V - 400 A/50 V
Sveisestrøm og spenningsområde, MIG @ 380 V	20 A/14 V - 400 A/50 V
Sveisestrøm og spenningsområde, MMA @ 220 V	15 A/20 V - 400 A/58 V
Sveisestrøm og spenningsområde, MMA @ 380 V	15 A/20 V - 400 A/58 V
Anbefalt generatorstrøm (min)	35 kVA
Åpen krets-spenning (MMA)	50 V
Driftstemperaturområde	-20...+40 °C
Utvendige mål LxBxH	921 x 348 x 795 mm
Vekt (uten tilbehør)	95 kg