

X8 Power Source 400



OVERSIKT

Provides 400 A with a 60% duty cycle. Can be ordered with or without X8 Cooler. Control Pad always included with the power source.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

X8 Power Source 400

Produktkode	X8100400001 - X8 Power Source 400, CUSTOM (Work Pack + WiseFusion) X8100401000 - X8 Power Source 400, cooler X8100401001 - X8 Power Source 400, cooler, CUSTOM (Work Pack + WiseFusion)
Strømtilkoblingsspenning 3- 50/60 Hz	380 - 460 V \pm 10 %
Sikring	32 A
Åpen krets-strøm (MMA) (uten kjøler og trådmater, vifter AV)	44 - 53 W
Åpen krets-strøm (MMA) (uten kjøler og trådmater, vifter PÅ)	107 - 111 W
Åpen krets-strøm (MMA) (med kjøler, uten trådmater, vifter PÅ)	132 - 137 W
Ytelse 60 % ED	400 A
Ytelse 100 % ED	320 A
Sveisestrøm og spenningsområde, MIG @ 380 V	20A/14V - 400A/50V
Sveisestrøm og spenningsområde, MMA @ 380 V	15A/20V - 400A/58V
Anbefalt generatorstrøm (min)	25 kVA
Åpen krets-spenning (MMA)	50 V
Utvendige mål LxBxH	921 x 348 x 795 mm
Vekt (uten tilbehør)	95 kg
Driftstemperaturområde	-20...+40 °C