

X8 SuperSnake - mellommater



FORDELER

- Kan brukes sammen med Fe/SS/Al/FCW/MCW-sveisetråder
- 10/15/20/25-meters vannkjølte modeller
- Parameterjustering med Control Pad eller X8 Gun Remote Control
- Støtter alle Kemppi Wise-spesialprosesser
- Solid beskyttelsesramme er standardutstyr
- Et utmerket valg for tung og middels tung metallproduksjon og installasjonsarbeid

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

X8 SuperSnake - mellommater

Produktkode	Se tekniske spesifikasjoner
Beskrivelse	mellommater
Ytelse 60 % ED	310 A
Trådmatemekanisme	GT02X, 2-hjulsdrift
Hastighet for trådmating	0–25 m/min
Mateskap L x B x H	777 x 142 x 142 mm
Trådanbefalinger, 15 m	Fe/Ss 1,0–1,6 mm Al 1,2–1,6 mm FeMc/FeFc 1,2–1,6 mm
Kabeldiameter	50 mm ²
Primærspenning	50 V likestrøm
Beskyttelsesklasse	IP 23S
Bestillingskode 10 m	X8900501000 - Fe X8900501001 - Ss/Al
Bestillingskode 15 m	X8900501500 - Fe X8900501501 - Ss/Al
Bestillingskode 20 m	X8900502000 - Fe X8900502001 - Ss/Al
Bestillingskode 25 m	X8900502500 - Fe X8900502501 - Ss/Al
Forbruksdeler	Forbrukssettet for trådmatermekanismen må bestilles separat i iht. hvilket tilsettmateriale som blir brukt.