

# MinarcMig Evo

ADAPTACYJNE NARZĘDZIE DO MOBILNEGO SPAWANIA

28.11.2021



And you know.



## DANE TECHNICZNE

### MinarcMig Evo 200

Kod produktu	61008200
Napięcie zasilania 1~, 50/60 Hz	230 V ±15%
Zabezpieczenie zwłoczne	16A
Min. moc agregatu prądowórczego	4,2 kVA
Zakres parametrów spawania	Od 20 A/15 V do 200 A/26 V
Prąd maks. (35%)	200 A/24 V
Prąd maks. (60%)	160 A/22 V
Prąd maks. (100%)	120 A/20 V
Napięcie biegu jałowego	70–75 V
Zakres temperatur pracy	Od -20°C do +40°C
Wymiary zewnętrzne (dł. x szer. x wys.)	450 × 227 × 368 mm
Masa (bez akcesoriów)	13 kg
Stopień ochrony	IP23S
Spełniane normy	IEC 60974-1, IEC 60974-5, IEC 60974-10, IEC 61000-3-12
Masa szpuli drutu, maks.	5 kg
Średnica szpuli drutu, maks.	200 mm

### MinarcMig Evo 170

Kod produktu	61008170
Napięcie zasilania 1~, 50/60 Hz	230 V ±15%
Zabezpieczenie zwłoczne	16A
Min. moc agregatu prądowórczego	4,2 kVA
Zakres parametrów spawania	Od 20 A/15 V do 170 A/24 V
Prąd maks. (35%)	170 A/24 V
Prąd maks. (100%)	100 A/20 V
Napięcie biegu jałowego	70–75 V
Zakres temperatur pracy	Od -20°C do +40°C
Wymiary zewnętrzne (dł. x szer. x wys.)	450 × 227 × 368 mm
Masa (bez akcesoriów)	13 kg
Stopień ochrony	IP23S
Spełniane normy	IEC 60974-1, IEC 60974-5, IEC 60974-10, IEC 61000-3-12
Masa szpuli drutu, maks.	5 kg
Średnica szpuli drutu, maks.	200 mm



## AKCESORIA

### GC 223G

Kod produktu	GC223GMM3 (3m)
Obciążalność, Ar + CO2 (35%)	220 A
Wymienna szyjka	Nie
Obrotowa szyjka	Tak
Chłodzenie	Gaz
Proces spawalniczy	MIG/MAG
Końcówka prądowa	M6
Średnica drutu elektrodowego (mm)	0.6-1.0
Typ złącza	MinarcMig
Uchwyt pistoletowy	Tak

### Earth return cable 3 m, 25 mm<sup>2</sup>

Kod produktu	6184004
--------------	---------

### Shielding gas hose 4.5 m

Kod produktu	W001077
--------------	---------

### Shoulder strap

Kod produktu	9592163
--------------	---------

### MST 400

Kod produktu	6185294
--------------	---------

### Euro Adapter for MinarcMig and MinarcMig Evo

Kod produktu	Zestaw adaptera euro — W008366 Prowadnica drutu, 0,6–0,8 mm do adaptera euro — SP008578 Czerwona prowadnica drutu, 0,9–1,0 mm do adaptera euro — SP008856
--------------	---

[WWW.KEMPPI.COM](http://WWW.KEMPPI.COM)

---

**Kemppi** to firma pionierska w branży spawalniczej. Naszą pasją jest tworzenie rozwiązań, które pomagają klientom w osiągnięciu sukcesów na rynku. Firma Kemppi z siedzibą w Lahti w Finlandii zatrudnia ponad 800 specjalistów ds. spawania w 17 krajach i osiąga roczny obrót przekraczający 150 mln EUR. Oferujemy inteligentne urządzenia, oprogramowanie do zarządzania spawaniem i usługi eksperckie. Nasze rozwiązania znajdują zastosowanie w szeregu wymagających aplikacji przemysłowych. Dzięki globalnej sieci partnerskiej możesz skorzystać z naszego wsparcia i doświadczenia w ponad 60 krajach.

