

Beta 60A



KORZYŚCI

- Nadaje się do spawania MIG/MAG, TIG, MMA, cięcia plazmowego i szlifowania
- Filtr spawalniczy SA 35 o różnych stopniach zaciemnienia do wyboru: 4 i 9–13
- Głęboko wycięty kształt zapewnia większą ochronę boków twarzy
- Podnoszona kasetka filtra wraz z okienkiem kontrolnym
- Mocne, regulowane w szerokim zakresie i wygodne nagłowie
- Wygodna pozycja GapView podniesionego filtra
- Ochrona przed uderzeniami zgodna z normą EN175 B
- Opcjonalna soczewka powiększająca
- Lekka
- Trzy alternatywne modele Beta: 90P, 90A, 90X

DANE TECHNICZNE

Beta 60A

Kod produktu	9873041
Masa	601 g
Temperatura użytkowania	Od -5°C do +55°C
EN 175	S-B
Filtr spawalniczy	SA 35
Pole widzenia	96 x 35 mm
Wymiary filtra	110 x 61 mm
Zakres zaciemnienia	9–13
Odcień filtra ADF w ustawieniu bez zaciemnienia	4
Czas reakcji filtra ADF	0,1 ms
LiFE+ Colour (tak/nie)	Nie
Funkcja szlifowania (tak/nie)	Nie