

# Beta e90 SFA



## OPIS

W połączeniu z elektrycznym modulem oczyszczania i doprowadzania powietrza (PAPR) oferuje ochronę klasy TH2. Możliwość zamontowania filtra cząstek stałych i pochłaniacza gazowego. Skład zestawu: przyłbica Beta e90 SFA, samościemniający filtr spawalniczy SA 60B, przewód powietrzny, elektryczny moduł filtrujący PFU 210e, filtr wstępny, filtr cząstek stałych, akumulator 3,2 Ah, ładowarka, przepływomierz i wyścielany skórzany pas.

## DANE TECHNICZNE

### Beta e90 SFA

|   |  |
|---|--|
| Kod produktu  | P0706                                      |
| Masa  | 680 g                                      |
| Temperatura użytkowania   | Od -5°C do +55°C, wilgotność względna <80% |
| EN 175  | B  |
| EN 12941  | TH2  |
| AS/NZS 1716;  | P1   |
| Filtr spawalniczy   | SA 60B                                     |
| Pole widzenia   | 100 x 60 mm                                |
| Wymiary filtra  | 110 x 90 mm                                |
| Zakres zaciemnienia   | 9–13                                       |
| Odcień filtra ADF w ustawieniu bez zaciemnienia                 | 3,5  |
| Czas reakcji filtra ADF   | 0,1 ms                                     |
| LiFE+ Colour (tak/nie)  | Tak  |
| Funkcja szlifowania (tak/nie)                                   | Tak  |
| Elektryczny moduł oczyszczania i doprowadzania powietrza (PAPR) | PFU 210e                                   |