

# Cable assemblies for non-HW-robots, water-cooled, T2/T4 mount and Euro connector



## OPIS

Okablowanie do robotów innych niż HW jest dostępne w standardowych długościach. Długość kabli należy wybrać na podstawie rysunku wymiarowego pokazującego odległość od czoła podajnika drutu do 6. osi robota. Aby uzyskać informacje na temat dodatkowych długości, należy skontaktować się z firmą Kemppli.

Marka robota	Model robota	Typ	Kod zamówienia (A7)	Długość
ABB	IRB 2400/10	T2	SP600711	0,90 m
ABB	IRB 2400/16	T2	SP600711	0,90 m
ABB	IRB 2400L	T2	SP600651	1,10 m
KAWASAKI	RA006L	T2	SP600652	1,35 m
KAWASAKI	RA010L	T2	SP600651	1,10 m
KAWASAKI	RA010N	T2	SP600652	1,35 m
KAWASAKI	RA020N	T2	SP600651	1,10 m
KUKA	KR5 Arc	T2	SP600651	1,10 m
KUKA	KR6-2	T2	SP600651	1,10 m
KUKA	KR6 R1820	T2	SP600651	1,10 m
KUKA	KR8 R1620	T2	SP600711	0,90 m
KUKA	KR10 R1420	T2	SP600711	0,90 m
MOTOMAN	MH50	T2	SP600652	1,35 m
MOTOMAN	MH50-35II	T2	SP600653	1,50 m
MOTOMAN	MH50-20II	T2	SP600729	2,00 m
MOTOMAN	HP20D	T2	SP600651	1,10 m
MOTOMAN	HP20D-6	T2	SP600652	1,35 m
MOTOMAN	UP6	T2	SP600711	0,90 m

OKABLOWANIE	T2/T4 W EURO		SP600711	0,90 m
-------------	--------------	--	----------	--------

OKABLOWANIE	T2/T4 W EURO		SP600673	1,00 m
OKABLOWANIE	T2/T4 W EURO		SP600651	1,10 m
OKABLOWANIE	T2/T4 W EURO		SP600685	1,20 m
OKABLOWANIE	T2/T4 W EURO		SP600652	1,35 m
OKABLOWANIE	T2/T4 W EURO		SP600653	1,50 m
OKABLOWANIE	T2/T4 W EURO		SP600654	1,60 m
OKABLOWANIE	T2/T4 W EURO		SP600729	2,00 m
OKABLOWANIE	T2/T4 W EURO		SP600705	3,25 m
OKABLOWANIE	T2/T4 W EURO		SP600717	4,00 m

Jeśli używane jest okablowanie T2 oraz funkcja śledzenia spiny z użyciem drutu elektrodowego jako czujnika, konieczne może być zapewnienie określonej stałej długości wystającego drutu podczas śledzenia spiny. Do tych zastosowań firma Kemppi oferuje trzy układy mocowania kabli z dodatkowym hamulcem drutu. Zasada działania: zawór pneumatyczny zwalnia tłok, który zaciska drut wewnątrz układu mocowania kabli. Wymaga dodatkowej prowadnicy szyjki: SP600564 do drutów 1,0-1,2 mm.

Nr do zamówień	Opis	Dodatkowe informacje
SP600656	OKABLOWANIE T2 W EURO 1,35 m HAMULEC DRUTU	
SP600655	OKABLOWANIE T2 W EURO 1,10 m HAMULEC DRUTU	
SP600657	OKABLOWANIE T2 W EURO 1,50 m HAMULEC DRUTU	
SP600657	PROWADNICA DRUTU W SZYJCE UCHWYTU T2 / T4	Prowadnica stalowa. Wymagane przy używaniu hamulca drutu.

## DANE TECHNICZNE

### Cable assemblies for non-HW-robots, water-cooled, T2/T4 mount and Euro connector

Kod produktu

See the technical specifications list.