

Flexlite GX - Master M



KORZYŚCI

- >Dostępne wersje chłodzone gazem lub cieczą
- Osłony kabli z przegubami kulowymi zmniejszają obciążenie nadgarstka
- Każdy zestaw obejmuje przedłużenie wyłącznika uchwytu
- Do 35% niższa temperatura końcówki prądowej dzięki zastosowaniu innowacyjnej konstrukcji szyjki
- Oryginalne materiały eksploatacyjne Kemppi są gwarancją długiej trwałości
- Mniejsza liczba materiałów eksploatacyjnych oznacza niższe koszty magazynowe
- Dostępna jednostka zdalnego sterowania GXR10
- Anatomiczna rękojeść zapewnia pewny chwyt
- Wszystkie modele posiadają kod QR, który odsyła bezpośrednio do odpowiednich informacji

OPIS

Modele Flexlite GX zgodne z Master M

Series 3

GX 203G
GX 253G
GX 303G/W
GX 403G/W
GX 503W

Seria 5

GX 205G
GX 255G
GX 305G/W
GX 305GMN
GX 305GS*
GX 305WS*
GX 405G/W
GX 405WS*
GX 505W
GX 605W

Oznaczenia modeli: G = chłodzony gazem, W = chłodzony cieczą, MN = wymienne szyjki, S = długi przewód

*Modele GS i WS 6m/8m są dostarczane bez przewodnicy drutu.

DANE TECHNICZNE

Seria 3	GX 203G	GX 253G	GX 303G	GX 303W	GX 403G	GX 403W	GX 503W
Kod produktu	GX203G35 (3.5m), GX203G5 (5m)	GX253G35 (3.5m), GX253G5 (5m)	GX303G35 (3.5m), GX303G5 (5m)	GX303W35 (3.5m), GX303W5 (5m)	GX403G35 (3.5m), GX403G5 (5m)	GX403W35 (3.5m), GX403W5 (5m)	GX503W35 (3.5m), GX503W5 (5m)

Seria 3	GX 203G	GX 253G	GX 303G	GX 303W	GX 403G	GX 403W	GX 503W
Obciążalność, Ar + CO2 (35%)	200 A	250 A	300 A		400 A		
Obciążalność, Ar + CO2 (100%)				300 A		400 A	500 A
Wymienna szyjka	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie
Obrotowa szyjka	Tak	Tak	Tak	Nie	Tak	Nie	Nie
Uchwyt pistoletowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Chłodzenie	Gaz	Gaz	Gaz	Ciecz	Gaz		Ciecz
Zdalne sterowanie	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie
Proces spawalniczy	MIG/MAG	MIG/MAG	MIG/MAG	MIG/MAG	MIG/MAG	MIG/MAG	MIG/MAG
Końcówka prądowa	M10x1	M6	M10x1	M10x1	M10x1	M10x1	M10x1
Średnica drutu elektrodowego (mm)	0,8–1,2	0,6–1,2	0,8–1,2	0,8–1,6	0,8–1,6	0,8–1,6	0,8–1,6
Typ złącza	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Opcjonalne oświetlenie LED	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie

Flexlite GX, seria 5	GX 205G	GX 255G
Kod produktu	GX205G35 (3.5m), GX205G5 (5m)	GX255G35 (3.5m), GX255G5 (5m)
Obciążalność, Ar + CO2 (35%)	200 A	250 A
Wymienna szyjka	Nie	Nie
Obrotowa szyjka	Tak	Tak
Uchwyt pistoletowy	Tak	Tak
Chłodzenie	Gaz	Gaz
Proces spawalniczy	MIG/MAG	MIG/MAG
Końcówka prądowa	M10x1	M6
Średnica drutu elektrodowego (mm)	0,8–1,2	0,6–1,2
Typ złącza	Euro	Euro
Opcjonalne oświetlenie LED	Nie	Nie
Zdalne sterowanie GXR10 montowane na uchwycie	Tak	Tak

Flexlite GX, seria 5	GX 305G	GX 305W	GX 305GMN
Kod produktu	GX305G35 (3.5m), GX305G5 (5m), GX305GS6* (6m), GX305GS8* (8m) *modele GS 6m/8m są dostarczane bez drucianej wkładki	GX305W35 (3.5m), GX305W5 (5m), GX305WS6* (6m) *model WS 6m jest dostarczany bez drucianej wkładki	GX305GMN35 (3.5m), GX305GMN5 (5m)
Obciążalność, Ar + CO2 (35%)	300 A		350 A
Obciążalność, Ar + CO2 (100%)		300 A (modele 3,5 m i 5 m) 250 A (model 6 m WS) 300 A (modele 3,5 m i 5 m) 250 A (model 6 m WS)	

Flexlite GX, seria 5	GX 305G	GX 305W	GX 305GMN
Wymienna szyjka	Nie	Nie	Tak
Obrotowa szyjka	Tak	Nie	Tak
Uchwyt pistoletowy	Tak	Tak	Tak
Chłodzenie	Gaz	Ciecz	Gaz
Proces spawalniczy	MIG/MAG	MIG/MAG	MIG/MAG
Końcówka prądowa	M10x1	M10x1	M10x1
Średnica drutu elektrodowego (mm)	0,8–1,2 (modele 3,5 m i 5 m) 1,0–1,2 (modele 6 m i 8 m GS)	0,8–1,6 (modele 3,5 m i 5 m) 1,0–1,6 (model 6 m WS)	0,8–1,2
Typ złącza	Euro	Euro	Euro
Opcjonalne oświetlenie LED	Nie	Nie	Nie
Zdalne sterowanie GXR10 montowane na uchwycie	Tak	Tak	Tak

Flexlite GX, seria 5	GX 405G	GX 405W
Kod produktu	GX405G35 (3.5m), GX405G5 (5m)	GX405W35 (3.5m), GX405W5 (5m), GX405WS6* (6m), GX405WS8* (8m) *model WS 6m/8m jest dostarczany bez drucianej wkładki
Obciążalność, Ar + CO2 (35%)	400 A	
Obciążalność, Ar + CO2 (100%)		400 A (modele 3,5 m i 5 m) 300 A (modele 6 m i 8 m WS)
Wymienna szyjka	Nie	Nie
Obrotowa szyjka	Tak	Nie
Uchwyt pistoletowy	Tak	Tak
Chłodzenie	Gaz	Ciecz
Proces spawalniczy	MIG/MAG	MIG/MAG
Końcówka prądowa	M10x1	M10x1
Średnica drutu elektrodowego (mm)	0,8–1,6	0,8–1,6 (modele 3,5 m i 5 m) 1,0–1,6 (modele 6 m i 8 m WS)
Typ złącza	Euro	Euro
Opcjonalne oświetlenie LED	Nie	Nie
Zdalne sterowanie GXR10 montowane na uchwycie	Tak	Tak

Flexlite GX, seria 5	GX 505W	GX 605W
Kod produktu	GX505W35 (3.5m), GX505W5 (5m)	GX605W5 (5m)
Obciążalność, Ar + CO2 (35%)		600 A (40%)
Obciążalność, Ar + CO2 (100%)	500 A	
Wymienna szyjka	Nie	Nie
Obrotowa szyjka	Nie	Nie
Uchwyt pistoletowy	Tak	Tak
Chłodzenie	Ciecz	Ciecz
Proces spawalniczy	MIG/MAG	MIG/MAG
Końcówka prądowa	M10x1	M10x1

Flexlite GX, seria 5	GX 505W	GX 605W
Średnica drutu elektrodowego (mm)	0,8–1,6	1,2–2,4
Typ złącza	Euro	Euro
Opcjonalne oświetlenie LED	Nie	Nie
Zdalne sterowanie GXR10 montowane na uchwycie	Tak	Tak