

# Flexlite TX - Master M



reddot winner 2020  
industrial design



## KORZYŚCI

- Dzięki elastycznym kablom chronionym skórzaną osłoną uchwyt jest niezwykle wytrzymały
- Innowacyjna konstrukcja uchwytu zwiększa komfort użytkownika poprzez zmniejszenie obciążenia nadgarstka
- Tworzywo silikonowe gwarantuje pewny chwyt
- Materiały eksploatacyjne Kemppi zapewniają niezrównaną jakość spoiny i wydajność procesu spawania
- W ofercie modele uchwytów z wyłącznikiem lub bez niego
- Opcjonalny przedłużony przycisk wyłącznika zwiększa jego precyzyjność

## OPIS

### Modele Flexlite TX zgodne z Master M

#### Seria 3

TX 223GE

TX 253WSE

TX 353WE

Oznaczenia modeli: G = chłodzony gazem, W = chłodzony cieczą, S = długi przewód, E = eurozłącze

## DANE TECHNICZNE

| Flexlite TX                   | TX 223GE      | TX 253WSE      | TX 353WE      |
|-------------------------------|---------------|----------------|---------------|
| Kod produktu                  | TX223GE4 (4m) | TX253WSE4 (4m) | TX353WE4 (4m) |
| Spełniane normy               | IEC 60974-7   | IEC 60974-7    | IEC 60974-7   |
| Chłodzenie                    | Gaz           | Ciecz          | Ciecz         |
| Typ złącza (prąd i gaz)       | Euro          | Euro           | Euro          |
| Obciążalność dla 40% (Argon)  | 220 A         | 250 A          | 350 A         |
| Obciążalność dla 100% (Argon) | -             | 200 A          | 250 A         |
| Typ złącza (sterowanie)       | Euro          | Euro           | Euro          |
| Typ złącza (płyn chłodzący)   | -             | Szybkozłącze   | Szybkozłącze  |
| Zdalne sterowanie             | Nie           | Nie            | Nie           |
| Typ szyjki                    | Kąt 70°       | Obrotowa       | Kąt 70°       |