

Flexlite TX - X5 FastMig



reddot winner 2020
industrial design



KORZYŚCI

- Dzięki elastycznym kablom chronionym skórzaną osłoną uchwyt jest niezwykle wytrzymały
- Innowacyjna konstrukcja uchwytu zwiększa komfort użytkownika poprzez zmniejszenie obciążenia nadgarstka
- Tworzywo silikonowe gwarantuje pewny chwyt
- Materiały eksploatacyjne Kemppi zapewniają niezrównaną jakość spoiny i wydajność procesu spawania
- W ofercie modele uchwytów z wyłącznikiem lub bez niego
- Opcjonalny przedłużony przycisk wyłącznika zwiększa jego precyzyjność

OPIS

Modele Flexlite TX zgodne z X5 FastMig

Seria 3

TX 223GE

TX 253WSE

TX 353WE

Oznaczenia modeli: G = chłodzony gazem, W = chłodzony cieczą, S = długi przewód, E = eurozłącze

DANE TECHNICZNE

Flexlite TX	TX 223GE	TX 253WSE	TX 353WE
Kod produktu	TX223GE4 (4m)	TX253WSE4 (4m)	TX353WE4 (4m)
Spełniane normy	IEC 60974-7	IEC 60974-7	IEC 60974-7
Chłodzenie	Gaz	Ciecz	Ciecz
Typ złącza (prąd i gaz)	Euro	Euro	Euro
Obciążalność dla 40% (Argon)	220 A	250 A	350 A
Obciążalność dla 100% (Argon)	-	200 A	250 A
Typ złącza (sterowanie)	Euro	Euro	Euro
Typ złącza (płyn chłodzący)	-	Szybkozłącze	Szybkozłącze
Zdalne sterowanie	Nie	Nie	Nie
Typ szyjki	Kąt 70°	Obrotowa	Kąt 70°