

Interconnection cables for A7



OPIS

Zestaw przewodów pośrednich zawiera wszystkie potrzebne kable i przewody. Zestaw przewodów dostarcza energię potrzebną do spawania, gaz osłonowy, płyn chłodzący oraz sygnały sterujące ze spawalniczego źródła prądu do podajnika drutu. Zestawy przewodów pośrednich są dostępne w osłonach z zamkiem błyskawicznym lub w karbowanych rurach osłonowych.

ZESTAWY PRZEWODÓW CHŁODZONE GAZEM

Kod produktu	Opis	Dodatkowe informacje
6260449	ROBOT 70-10-GH CABLE SHOE	Przewód z osłoną z zamkiem błyskawicznym, 70 mm ² , 10 m, przyłącze śrubowe do podajnika drutu (nie typu DIX), złącze DIX do źródła prądu, chłodzony gazem
6260458	ROBOT 70-5-GH CABLE SHOE	Przewód z osłoną z zamkiem błyskawicznym, 70 mm ² , 5 m, przyłącze śrubowe do podajnika drutu (nie typu DIX), złącze DIX do źródła prądu, chłodzony gazem
6260484	ROBOT 70-15-GH CABLE SHOE	Przewód z osłoną z zamkiem błyskawicznym, 70 mm ² , 15 m, przyłącze śrubowe do podajnika drutu (nie typu DIX), złącze DIX do źródła prądu, chłodzony gazem
6260480	ROBOT 70-20-GH CABLE SHOE	Przewód z osłoną z zamkiem błyskawicznym, 70 mm ² , 20 m, przyłącze śrubowe do podajnika drutu (nie typu DIX), złącze DIX do źródła prądu, chłodzony gazem
6260483	A7 ROBOT 70-5-GH	Przewód w karbowanej rurze osłonowej, 70 mm ² , 5 m, końcówka kablowa, chłodzony gazem

ZESTAWY PRZEWODÓW CHŁODZONE CIECZĄ

Kod produktu	Opis	Dodatkowe informacje
--------------	------	----------------------

6260459	ROBOT 70-5-WH CABLE SHOE	Przewód z osłoną z zamkiem błyskawicznym, 70 mm ² , 5 m, przyłącze śrubowe do podajnika drutu (nie typu DIX), złącze DIX do źródła prądu, chłodzony cieczą
6260460	ROBOT 70-10-WH CABLE SHOE	Przewód z osłoną z zamkiem błyskawicznym, 70 mm ² , 10 m, przyłącze śrubowe do podajnika drutu (nie typu DIX), złącze DIX do źródła prądu, chłodzony cieczą
6260481C1	ROBOT 70-15-WH CABLE SHOE	Przewód z osłoną z zamkiem błyskawicznym, 70 mm ² , 15 m, przyłącze śrubowe do podajnika drutu (nie typu DIX), złącze DIX do źródła prądu, chłodzony cieczą
6260481	ROBOT 70-20-WH CABLE SHOE	Przewód z osłoną z zamkiem błyskawicznym, 70 mm ² , 20 m, przyłącze śrubowe do podajnika drutu (nie typu DIX), złącze DIX do źródła prądu, chłodzony cieczą
6260482	A7 ROBOT 70-5-WH	Przewód w karbowanej rurze osłonowej, 70 mm ² , 5 m, końcówka kablowa, chłodzony cieczą