

# Interconnection cables for KempArc



## OPIS

Zestaw przewodów pośrednich zawiera wszystkie potrzebne kable i przewody. Zestaw przewodów dostarcza energię potrzebną do spawania, gaz osłonowy, płyn chłodzący oraz sygnały sterujące ze spawalniczego źródła prądu do podajnika drutu. Zestawy przewodów pośrednich są dostępne w osłonach z zamkiem błyskawicznym lub w karbowanych rurach osłonowych.

## ZESTAWY PRZEWODÓW CHŁODZONE GAZEM

Kod produktu	Opis	Dodatkowe informacje
6260441	ROBOT 70-5-GH	Przewód w karbowanej rurze osłonowej, 70 mm <sup>2</sup> , 5 m, złącze DIX po obu stronach, chłodzony gazem
6260445	ROBOT 70-10-GH	Przewód w karbowanej rurze osłonowej, 70 mm <sup>2</sup> , 10 m, złącze DIX po obu stronach, chłodzony gazem
6260446	ROBOT 70-5-GH DIX	Przewód z osłoną z zamkiem błyskawicznym, 70 mm <sup>2</sup> , 5 m, złącze DIX po obu stronach, chłodzony gazem
6260447	ROBOT 70-10-GH DIX	Przewód z osłoną z zamkiem błyskawicznym, 70 mm <sup>2</sup> , 10 m, złącze DIX po obu stronach, chłodzony gazem
6260442	ROBOT 70-5-GH CABLE SHOE	Odpowiedni do podajnika DT 410, złącze PowerPin do chwytu spawalniczego, końcówka kablowa do połączenia z podajnikiem i złącze DIX do źródła prądu, 5 m, chłodzony gazem
6260443	ROBOT 70-10-GH CABLE SHOE	Odpowiedni do podajnika DT 410, złącze PowerPin do chwytu spawalniczego, końcówka kablowa do połączenia z podajnikiem i złącze DIX do źródła prądu, 10 m, chłodzony gazem

## ZESTAWY PRZEWODÓW CHŁODZONE CIECZĄ

<b>Kod produktu</b>	<b>Opis</b>	<b>Dodatkowe informacje</b>
6260461	ROBOT 95-5-WH	Przewód w karbowanej rurze osłonowej, 95 mm <sup>2</sup> , 5 m, złącze DIX po obu stronach, chłodzony cieczą
6260465	ROBOT 95-10-WH	Przewód w karbowanej rurze osłonowej, 95 mm <sup>2</sup> , 10 m, złącze DIX po obu stronach, chłodzony cieczą
6260465C2	ROBOT 95-30-WH	Przewód w karbowanej rurze osłonowej, 95 mm <sup>2</sup> , 30 m, złącze DIX po obu stronach, chłodzony cieczą
6260465C3	ROBOT 95-20-WH	Przewód w karbowanej rurze osłonowej, 95 mm <sup>2</sup> , 20 m, złącze DIX po obu stronach, chłodzony cieczą
6260465C4	ROBOT 95-15-WH	Przewód w karbowanej rurze osłonowej, 95 mm <sup>2</sup> , 15 m, złącze DIX po obu stronach, chłodzony cieczą
6260478	ROBOT 70-5-WH DIX	Przewód z osłoną z zamkiem błyskawicznym, 70 mm <sup>2</sup> , 5 m, złącze DIX po obu stronach, chłodzony cieczą
6260479	ROBOT 70-10-WH DIX	Przewód z osłoną z zamkiem błyskawicznym, 70 mm <sup>2</sup> , 10 m, złącze DIX po obu stronach, chłodzony cieczą
6260465C1	ROBOT 70-25-WH DIX	Przewód z osłoną z zamkiem błyskawicznym, 70 mm <sup>2</sup> , 25 m, złącze DIX po obu stronach, chłodzony cieczą