

Interconnection cables for KempArc



OPIS

Zestaw przewodów pośrednich zawiera wszystkie potrzebne kable i przewody. Zestaw przewodów dostarcza energię potrzebną do spawania, gaz osłonowy, płyn chłodzący oraz sygnały sterujące ze spawalniczego źródła prądu do podajnika drutu. Zestawy przewodów pośrednich są dostępne w osłonach z zamkiem błyskawicznym lub w karbowanych rurach osłonowych.

ZESTAWY PRZEWODÓW CHŁODZONE GAZEM

| Kod produktu | Opis | Dodatkowe informacje |
|--------------|------------------------------|---|
| 6260441 | ROBOT 70-5-GH | Przewód w karbowanej rurze osłonowej, 70 mm ² , 5 m, złącze DIX po obu stronach, chłodzony gazem |
| 6260445 | ROBOT 70-10-GH | Przewód w karbowanej rurze osłonowej, 70 mm ² , 10 m, złącze DIX po obu stronach, chłodzony gazem |
| 6260446 | ROBOT 70-5-GH DIX | Przewód z osłoną z zamkiem błyskawicznym, 70 mm ² , 5 m, złącze DIX po obu stronach, chłodzony gazem |
| 6260447 | ROBOT 70-10-GH DIX | Przewód z osłoną z zamkiem błyskawicznym, 70 mm ² , 10 m, złącze DIX po obu stronach, chłodzony gazem |
| 6260442 | ROBOT 70-5-GH CABLE SHOE | Odpowiedni do podajnika DT 410, złącze PowerPin do chwytu spawalniczego, końcówka kablowa do połączenia z podajnikiem i złącze DIX do źródła prądu, 5 m, chłodzony gazem |
| 6260443 | ROBOT 70-10-GH CABLE SHOE | Odpowiedni do podajnika DT 410, złącze PowerPin do chwytu spawalniczego, końcówka kablowa do połączenia z podajnikiem i złącze DIX do źródła prądu, 10 m, chłodzony gazem |

ZESTAWY PRZEWODÓW CHŁODZONE CIECZĄ

| Kod produktu | Opis | Dodatkowe informacje |
|---------------------|-----------------------|---|
| 6260461 | ROBOT 95-5-WH | Przewód w karbowanej rurze osłonowej, 95 mm ² , 5 m, złącze DIX po obu stronach, chłodzony cieczą |
| 6260465 | ROBOT 95-10-WH | Przewód w karbowanej rurze osłonowej, 95 mm ² , 10 m, złącze DIX po obu stronach, chłodzony cieczą |
| 6260465C2 | ROBOT 95-30-WH | Przewód w karbowanej rurze osłonowej, 95 mm ² , 30 m, złącze DIX po obu stronach, chłodzony cieczą |
| 6260465C3 | ROBOT 95-20-WH | Przewód w karbowanej rurze osłonowej, 95 mm ² , 20 m, złącze DIX po obu stronach, chłodzony cieczą |
| 6260465C4 | ROBOT 95-15-WH | Przewód w karbowanej rurze osłonowej, 95 mm ² , 15 m, złącze DIX po obu stronach, chłodzony cieczą |
| 6260478 | ROBOT 70-5-WH DIX | Przewód z osłoną z zamkiem błyskawicznym, 70 mm ² , 5 m, złącze DIX po obu stronach, chłodzony cieczą |
| 6260479 | ROBOT 70-10-WH DIX | Przewód z osłoną z zamkiem błyskawicznym, 70 mm ² , 10 m, złącze DIX po obu stronach, chłodzony cieczą |
| 6260465C1 | ROBOT 70-25-WH DIX | Przewód z osłoną z zamkiem błyskawicznym, 70 mm ² , 25 m, złącze DIX po obu stronach, chłodzony cieczą |