

# Kempact 251R



## OPIS

Kompaktowa spawarka Kemppi K3 z jednofazowym źródłem prądu 240 V do ekonomicznego spawania MIG/MAG prądem 250 A.

Kempact 251R zawiera standardowy panel sterowania, dwururowkowy mechanizm podający (GT02C), uchwyt spawalniczy typu Flexlite GX i kabel masy.

## DANE TECHNICZNE

### Kempact 251R

Kod produktu	Kempact 251R, GX 253 G, 3,5 m - P2203GX Kempact 251R, GX 253 G, 5 m - P2204GX
Napięcie zasilania 1~, 50/60 Hz	240 V $\pm$ 15%
Zabezpieczenie zwłoczne	20 A
Zakres parametrów spawania	Od 10 V/20 A do 29 V/250 A
Napięcie biegu jałowego	36 V
Regulacja prędkości podawania drutu	1,0–18,0 m/min
Rozmiary drutów elektrodowych (lity, Fe)	0,8–1,2 mm
Średnice drutów (proszkowych, Fe)	0,8–1,2 mm
Średnice drutów (Ss)	0,8–1,2 mm
Średnice drutów (Al)	1,0–1,2 mm
Wymiary zewnętrzne (dł. x szer. x wys.)	623 × 579 × 1070 mm
Masa (bez akcesoriów)	44 kg
Stopień ochrony	IP23S
Spełniane normy	IEC 60974-1, IEC 60974-5, IEC 60974-10, IEC 61000-3-12
Zakres temperatur pracy	Od -20°C do +40°C