

# MasterTig ACDC 3500W



## KORZYŚCI

- Pewne zajarzenie łuku i niezawodna praca
- Szeroki zakres funkcji zapewnia wysoką jakość spoin w każdych okolicznościach
- Automatyczny balans prądu przemiennego oznacza wyższą jakość i szybsze spawanie
- Precyzyjna kontrola wtopienia dzięki regulacji częstotliwości prądu przemiennego
- Elektroniczny wybór biegunowości i procesu
- Funkcja kodu blokującego systemu

## DANE TECHNICZNE

### MasterTig ACDC 3500W

Kod produktu	6163505
Napięcie zasilania 3~, 50/60 Hz	400 V $\pm$ 10%
Zabezpieczenie zwłoczne	20 A
Prąd maks. (TIG) (60%)	350 A/24 V (AC)
Prąd maks. (TIG) (100%)	280 A/21,2 V (AC)
Prąd maks. (MMA) (60%)	350 A/34 V (DC)
Prąd maks. (MMA) (100%)	280 A/31,2 V (DC)
Napięcie biegu jałowego	70 V DC
Zakres parametrów spawania (MMA)	Od 10 A/20 V do 350 A/34 V
Zakres parametrów spawania (TIG)	Od 3 A/10 V do 350 A/24 V
Zakres temperatur pracy	Od -20°C do +40°C
Wymiary zewnętrzne (dł. x szer. x wys.)	690 × 260 × 870 mm
Masa (bez akcesoriów)	74 kg