

MasterTig MLS 2300ACDC VRD AU



DANE TECHNICZNE

MasterTig MLS 2300ACDC VRD AU

Kod produktu	6162300AU
Napięcie zasilania 1~, 50/60 Hz	230 V ±15%
Zabezpieczenie zwłoczne	15 A
Min. moc agregatu prądotwórczego	8.0kVA
Prąd maks. (TIG) (40%)	230 A/19,2 kVA
Prąd maks. (TIG) (60%)	200 A/18,0 kVA
Prąd maks. (TIG) (100%)	170 A/16,8 kVA
Prąd maks. (MMA) (40%)	180 A/27,2 kVA
Prąd maks. (MMA) (60%)	150 A/26,0 kVA
Prąd maks. (MMA) (100%)	120 A/24,8 kVA
Napięcie biegu jałowego	20 V DC/VRD
Rozmiary elektrod otulonych	1,5–4,0 mm
Zakres parametrów spawania (MMA)	Od 10 A/20,5 V do 180 A/27,2 V
Zakres parametrów spawania (TIG)	Od 3 A/10,0 V do 230 A/19,2 V
Zakres temperatur pracy	Od -20°C do +40°C
Wymiary zewnętrzne (dł. x szer. x wys.)	430 × 180 × 390 mm
Masa (bez akcesoriów)	15 kg
Stopień ochrony	IP23C