

Minarc Evo 180 DK



DANE TECHNICZNE

Minarc Evo 180 DK

Kod produktu	61002180DK
Napięcie zasilania 1~, 50/60 Hz	230 V ±15%
Zabezpieczenie zwłoczne	16 A
Min. moc agregatu prądotwórczego	5,5 kVA
Prąd maks. (TIG) (35%)	180 A/17,2 V
Prąd maks. (TIG) (100%)	130 A/15,2 V
Prąd maks. (MMA) (30%)	170 A/26,8 V
Prąd maks. (MMA) (100%)	115 A/24,6 V
Napięcie biegu jałowego	12 V
Rozmiary elektrod otulonych	1,5–4,0 mm
Zakres parametrów spawania (MMA)	Od 10 A/10 V do 180 A/30 V Od 10 A/15 V do 170 A/32 V
Moc pobierana przy maks. natężeniu prądu (30%) (MMA)	170 A/5,7 kVA
Moc pobierana przy maks. natężeniu prądu (35%) (TIG)	180 A/4,0 kVA
Zakres temperatur pracy	Od -20°C do +40°C
Wymiary zewnętrzne (dł. x szer. x wys.)	361 × 139 × 267 mm
Masa (bez akcesoriów)	5,4 kg
Stopień ochrony	IP23S
Spełniane normy	IEC 60974-1 IEC 60974-10 IEC 61000-3-12