

MMT 42W



DANE TECHNICZNE

Uchwyty spawalnicze typu PMT — chłodzone gazem	PMT 25	PMT 27	PMT 32	PMT 35	PMT 42
Kod produktu	6252513	6252713	6253213	6253513	6254213
Chłodzenie	Gaz	Gaz	Gaz	Gaz	Gaz
Druty elektrodowe	0,6–1,2 mm	0,6–1,2 mm	0,8–1,6 mm	0,8–1,6 mm	0,8–1,6 mm
Długość/nr do zamówienia 3 m	6252513	6252713	6253213	6253513	6254213
Długość/nr do zamówienia 4,5 m	6252514	6252714	6253214	6253514	6254214
Obciążalność, Ar + CO ₂ (35%)	250 A	270 A	320 A	350 A	420 A

Uchwyty spawalnicze typu PMT — chłodzone cieczą	PMT 30W	PMT 42W	PMT 52W
Kod produktu	6253043	6254203	6255203
Chłodzenie	Ciecz	Ciecz	Ciecz
Druty elektrodowe	0,8–1,6 mm	0,8–1,6 mm	0,8–1,6 mm
Długość/nr do zamówienia 3 m	6253043	6254203	6255203
Długość/nr do zamówienia 4,5 m	6253044	6254204	6255204
Obciążalność, Ar + CO ₂ (100%)	300 A	400 A	500 A

Uchwyty spawalnicze typu MMT — chłodzone gazem	MMT 25	MMT 27	MMT 32	MMT 35	MMT 42	MMT 42C
Kod produktu	625213MMT	6252713MMT	6253213MMT	6253513MMT	624213MMT	6254205
Chłodzenie	Gaz	Gaz	Gaz	Gaz	Gaz	Gaz
Druty elektrodowe	0,6–1,2 mm	0,6–1,2 mm	0,8–1,6 mm	0,8–1,6 mm	0,8–1,6 mm	0,8–1,6 mm
Długość/nr do zamówienia 3 m	625213MMT	6252713MMT	6253213MMT	6253513MMT	624213MMT	6254205
Długość/nr do zamówienia 4,5 m	6252514MMT	6252714MMT	6253214MMT	6253514MMT	6254214MMT	6254207
Obciążalność, Ar + CO ₂ (35%)	250 A	270 A	320 A	350 A	420 A	
Obciążalność, Ar + CO ₂ (100%)						350A

Uchwyty spawalnicze typu MMT — chłodzone cieczą	MMT 30W	MMT 42W	MMT 52W
Kod produktu	6253043MMT	6254203MMT	6255203MMT
Chłodzenie	Ciecz	Ciecz	Ciecz
Druty elektrodowe	0,8–1,6 mm	0,8–1,6 mm	0,8–1,6 mm
Długość/nr do zamówienia 3 m	6253043MMT	6254203MMT	6255203MMT
Długość/nr do zamówienia 4,5 m	6253044MMT	6254204MMT	6255204MMT
Obciążalność, Ar + CO2 (100%)	300 A	400 A	500 A