

# MXF 65 EL Wire feeder



## OPIS

Wszechstronność i wydajność we wszystkich aplikacjach spawalniczych we współczesnym przemyśle średnim i ciężkim. Urządzenie współpracuje ze szpulami drutu 300 mm i jest umieszczone w obudowie aluminiowej.

Alternatywne:

- MXF 63 — nr do zamówienia 6152300
- MXF 63 EL — nr do zamówienia 6152300EL
- MXF 65 — nr do zamówienia 6152100
- MXF 67 — nr do zamówienia 6152200
- MXF 67 EL — nr do zamówienia 6152200EL

## DANE TECHNICZNE

### MXF 65 EL Wire feeder

Kod produktu	6152100EL
Prąd maks. (60%)	520 A
Prąd maks. (100%)	440 A
Mechanizm podajnika drutu	4-rolkowy
Druty elektrodowe, Ss	0,6–1,6 mm
Druty elektrodowe, Al	1,0–2,4 mm
Druty elektrodowe, Fe	0,6–1,6 mm
Prędkość podawania drutu	0–25 m/min
Średnica rolek podajnika	32 mm
Druty elektrodowe, drut rdzeniowy	0,8–2,0 mm
Masa szpuli drutu, maks.	20 kg
Średnica szpuli drutu, maks.	300 mm

**MXF 65 EL Wire feeder**

Wymiary zewnętrzne	620 × 210 × 445 mm
Masa	11,1 kg