

WFX 300 P-T Wire feeder



OPIS

Wybierz oprogramowanie odpowiadające konkretnym potrzebom. Urządzenie jest wyposażone w mocny mechanizm podający GT04 z dwoma silnikami.

Alternatywne:

- WFX 200 T — nr do zamówienia 6103524

DANE TECHNICZNE

WFX 300 P-T Wire feeder

Kod produktu	6103535
Prąd maks. (60%)	520 A
Prąd maks. (100%)	440 A
Mechanizm podajnika drutu	GT04
Złącze uchwytu	Euro
Średnice drutów (Ss)	0,6–2,0 mm
Średnice drutów (Al)	0,8–2,4 mm
Średnice drutów (Fe)	0,6–2,0 mm
Średnice drutów (drut rdzeniowy)	0,8–2,4 mm
Prędkość podawania drutu	0,5–25 m/min
Oprogramowanie	WiseFusion WiseRoot+ MatchLog Pipe Steel Pack Fe (25 szt.) Pipe Stainless Pack Ss (17 szt.)
Zakres temperatur pracy	Od -20°C do +40°C
Wymiary zewnętrzne (dł. x szer. x wys.)	590 × 240 × 445 mm

WFX 300 P-T Wire feeder

Stopień ochrony	IP23S
Spełniane normy	IEC 60974-5
Masa szpuli drutu, maks.	20 kg
Masa pustego urządzenia	13,1 kg
Średnica szpuli drutu, maks.	300 mm