

SuperSnake GT02S/GT02SW - podajnik pośredni



KORZYŚCI

- Do drutów Fe/Ss/Al/FMC/MCW
- Regulacja napięcia i prędkości podawania drutu
- Duży, czytelny metalowy wyświetlacz parametrów
- Diodowe oświetlenie komory szpuli Brights™
- Modele 10-, 15-, 20- i 25-metrowe, chłodzone gazem lub cieczą
- Widoczny i bezpieczny dzięki wytrzymałej, wyraźnej pomarańczowej powłoce
- Opcja zdalnego sterowania za pomocą uchwytu spawalniczego

DANE TECHNICZNE

SuperSnake	SuperSnake GT02S	SuperSnake GT02SW	SuperSnake GT02SC (Gas)	SuperSnake GT02SWC (Water)
Kod produktu	6153100	6154100		
Nr do zamówienia 10 m	6153100	6154100		
Nr do zamówienia 15 m	6153150	6154150	61531501	61541501
Nr do zamówienia 20 m	6153200	6154200		61542001
Nr do zamówienia 25 m	6153250	6154250		
Synchronizator MXF	W004030	W004030		
Rama zabezpieczająca do podajnika SuperSnake	6185276	6185276		

SuperSnake

Opis	podajnik pośredni
Prąd maks. (60%)	380 A
Mechanizm podajnika drutu	2-roll
Prędkość podawania drutu	0–25 m/min
Wymiary obudowy podajnika (dł. x szer. x wys.)	102 x 371 x 138
Zalecane druty, 25 m, lity Fe/Ss	1,0–1,6 mm
Zalecane druty, 25 m, stopy Al	1,2–1,6 mm
Zalecane druty, 25 m, FCW/MCW	1,2–1,6 mm

SuperSnake

Średnica kabla	50 mm ²
Napięcie zasilania	50 V DC
Klasa ochrony	IP23S