

# X5 Power Source 500 WP



## KORZYŚCI

- Provides 500 A with 60% duty cycle
- For MANUAL MIG and SYNERGIC MIG welding
- Includes WiseSteel special process and X5 Work Pack 1-MIG with 12 welding programs

## DANE TECHNICZNE

### X5 Power Source 500 WP

Kod produktu	X5110500010
Napięcie zasilania 3~, 50/60 Hz	380...460 V $\pm$ 10 %
Prąd maks. (60%)	500 A
Prąd maks. (100%)	430 A
Zakres prądu i napięcia spawania, MIG	15 A/10 V ... 500 A/47 V
Zakres prądu i napięcia spawania, TIG	15 A/1 V ... 500 A/47 V
Zakres prądu i napięcia spawania, spawanie elektrodą otuloną (MMA)	15 A/10 V ... 500 A/47 V
Zakres temperatur pracy	Od -20°C do +40°C
Wymiary zewnętrzne (dł. x szer. x wys.)	750 x 263 x 456 mm
Masa (bez akcesoriów)	39,5 kg
Stopień ochrony	IP23S
Klasa kompatybilności elektromagnetycznej	A
Zakres temperatur przechowywania	Od -40°C do +60°C
Dodatkowe informacje	Obejmuje specjalny proces WiseSteel oraz X5 Work Pack 1-MIG z 12 programami spawania.