

# X5 Wire Feeder 300 Manual



## KORZYŚCI

- Top-loading wire feeder with a manual, 2-knob control panel and small display
- For MIG, MMA, and gouging
- Sturdy, 4-wheel wire feed mechanism with a kinetic spool brake and integrated light
- USB port connectivity

## DANE TECHNICZNE

### X5 Wire Feeder 300 Manual

Kod produktu	X5220300000
Mechanizm podajnika drutu	4-rolkowy, jednosilnikowy
Złącze uchwytu	Euro
Druty elektrodowe	Fe 0.8 ... 2.0 mm St. nierdz. 0.8 ... 2.0 mm Mc/Fc 0.8 ... 2.4 mm Al 0.8 ... 2.4 mm
Prędkość podawania drutu	0.5 ... 25 m/min
Średnica rolek podajnika	32 mm
Zakres temperatur pracy	Od -20°C do +40°C
Wymiary zewnętrzne (dł. x szer. x wys.)	650 x 230 x 410 mm
Masa (bez akcesoriów)	10,9 kg
Stopień ochrony	IP23S
Masa szpuli drutu, maks.	20,0 kg
Średnica szpuli drutu, maks.	300 mm
Klasa kompatybilności elektromagnetycznej	A
Zakres temperatur przechowywania	Od -40°C do +60°C
Ciśnienie gazu osłonowego (maks.)	0,5 MPa