

## X8 MIG Gun 420-w, 250 mm neck



### DANE TECHNICZNE

#### X8 MIG Gun 420-w, 250 mm neck

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Kod produktu                         | X8300423501 — X8 MIG Gun 420-w 3,5 m, szyjka 250 mm<br>X8300425001 — X8 MIG Gun 420-w 5,0 m, szyjka 250 mm |
| Złącze uchwytu                       | Kemppi   |
| Średnice drutów (Ss)                 | 0.8/0.9/1.0/1.2/1.4/1.6  |
| Średnice drutów (Al)                 | 0.8/0.9/1.0/1.2/1.4/1.6  |
| Chłodzenie                           | Liquid   |
| Druty elektrodowe, Fe-MC/FC          | 0.9/1.0/1.2/1.4/1.6  |
| Druty elektrodowe, Ss-MC/FC          | 0.9/1.0/1.2/1.4/1.6  |
| Średnice drutów (Fe)                 | 0.8/0.9/1.0/1.2/1.4/1.6  |
| Obciążalność dla 100% (GAZ MIESZANY) | 420  |
| Zgięta szyjka                        | 50   |
| Wymienna szyjka                      | No   |
| Obrotowa szyjka                      | No   |
| Uchwyt pistoletowy                   | Yes  |
| Zakres temperatur pracy              | -20...+40 °C   |
| Spełniane normy                      | IEC 60974-7  |