

X8 MIG Gun 420-w, 250 mm neck



DANE TECHNICZNE

X8 MIG Gun 420-w, 250 mm neck

| | |
|--------------------------------------|--|
| Kod produktu | X8300423501 — X8 MIG Gun 420-w 3,5 m, szyjka 250 mm X8300425001 — X8 MIG Gun 420-w 5,0 m, szyjka 250 mm |
| Złącze uchwytu | Kemppi |
| Średnice drutów (Ss) | 0.8/0.9/1.0/1.2/1.4/1.6 |
| Średnice drutów (Al) | 0.8/0.9/1.0/1.2/1.4/1.6 |
| Chłodzenie | Liquid |
| Druty elektrodowe, Fe-MC/FC | 0.9/1.0/1.2/1.4/1.6 |
| Druty elektrodowe, Ss-MC/FC | 0.9/1.0/1.2/1.4/1.6 |
| Średnice drutów (Fe) | 0.8/0.9/1.0/1.2/1.4/1.6 |
| Obciążalność dla 100% (GAZ MIESZANY) | 420 |
| Zgięta szyjka | 50 |
| Wymienna szyjka | No |
| Obrotowa szyjka | No |
| Uchwyt pistoletowy | Yes |
| Zakres temperatur pracy | -20...+40 °C |
| Spełniane normy | IEC 60974-7 |