

X8 Power Source 400 MV



OPIS

Provides 400 A with a 60% duty cycle. The multi-voltage power source is suitable for the most common electrical network voltages. Control Pad always included with the power source. X8 Cooler not included.

DANE TECHNICZNE

X8 Power Source 400 MV

Kod produktu	X8100400101 - X8 Power Source 400 MV, CUSTOM (Work Pack + WiseFusion)
Napięcie zasilania 3~, 50/60 Hz	220 - 230 V ± 10 % 380 - 460 V ± 10 %
Zabezpieczenie	32 A
Zabezpieczenie, 380-460 V	63 A
Moc biegu jałowego (MMA) (bez układu chłodzenia i podajnika drutu, wentylatory WYŁ.)	44 - 53 W
Moc biegu jałowego (MMA) (bez układu chłodzenia i podajnika drutu, wentylatory WŁ.)	99 - 111 W
Prąd maks. (60%)	400 A
Prąd maks. (100%)	320 A
Zakres prądu i napięcia spawania, MIG przy 220 V	20 A/14 V - 400 A/50 V
Zakres prądu i napięcia spawania, MIG przy 380 V	20 A/14 V - 400 A/50 V
Zakres prądu i napięcia spawania, MMA przy 220 V	15 A/20 V - 400 A/58 V
Zakres prądu i napięcia spawania, MMA przy 380 V	15 A/20 V - 400 A/58 V
Zalecane moce agregatów (min.)	35 kVA
Napięcie biegu jałowego MMA	50 V
Wymiary zewnętrzne (dł. x szer. x wys.)	921 x 348 x 795 mm
Masa (bez akcesoriów)	95 kg

X8 Power Source 400 MV

Zakres temperatur pracy

-20...+40 °C