

# FastMig M 520 Power source



## DANE TECHNICZNE

### FastMig M 520 Power source

Kod produktu	6132520
Napięcie zasilania 3~, 50/60 Hz	400 V, od -15% do +20%
Zabezpieczenie zwłoczne	35A
Min. moc agregatu prądotwórczego	27 kVA (60%) 20 kVA (100%)
Prąd maks. (60%)	520 A
Prąd maks. (100%)	430 A
Prąd maks. (MMA)	520 A/43 V (100%)
Moc znamionowa 60%	27 kVA
Moc znamionowa 100%	20 kVA
Napięcie biegu jałowego MMA	U <sub>0</sub> = 48–53 V U <sub>av</sub> = 50 V
Napięcie biegu jałowego MIG/MAG	U <sub>0</sub> = 80–98V
Zakres prądu i napięcia spawania, spawanie elektrodą otuloną (MMA)	Od 15 A/20 V do 520 A/43 V
Moc biegu jałowego	25 W
Sprawność dla prądu maks.	89%
Współczynnik mocy dla prądu maks.	0.90
Zakres prądu i napięcia spawania, MIG	Od 20 A/12 V do 520 A/43 V
Zakres temperatur pracy	Od -20°C do +40°C
Wymiary zewnętrzne (dł. x szer. x wys.)	590 × 230 × 430 mm
Masa (bez akcesoriów)	36 kg
Stopień ochrony	IP23S
Spełniane normy	IEC 60974-1, IEC 60974-5, IEC 60974-10

**FastMig M 520 Power source**

Zakres temperatur przechowywania

Od -40°C do +60°C