

# A7 Wire Feeder 25



## TECHNICAL SPECIFICATIONS

	<b>A7 Wire Feeder 25</b>	<b>A7 Wire Feeder 25 -PP</b>
Product code	6203500	
Mecanismo de alimentação de arame	4-roll, two motors	4-roll, two motors
Ajuste da velocidade de alimentação do arame	0.5 – 25 m/min	0.5 – 25 m/min
Ligação da tocha	Euro	PP
Diâmetros de arame de enchimento (sólido, de Fe)	0.8 – 1.6 mm	0.8 – 1.6 mm
Diâmetros de arame de enchimento (tubular, Fe)	1.0 – 1.6 mm	1.0 – 1.6 mm
Diâmetros de arame de enchimento (Ss)	0.8 – 1.6 mm	0.8 – 1.6 mm
Diâmetros de arame de enchimento (Al)	1.0 – 2.4 mm	1.0 – 2.4 mm
Diâmetros de arame de enchimento (CuSi)	0.8 – 1.2 mm	0.8 – 1.2 mm
Faixa de temperatura operacional	-20 ... +40 °C	-20 ... +40 °C
Dimensões externas CxLxA	380 × 250 × 170 mm	380 × 250 × 170 mm
Peso (sem acessórios)	7.8 kg	7.8 kg
Grau de proteção	IP21S	IP21S
Classe EMC	A	A
Faixa de temperatura de armazenagem	-40 ... +60 °C	-40 ... +60 °C