

MasterTig MLS 2300ACDC



TECHNICAL SPECIFICATIONS

MasterTig MLS 2300ACDC

Product code	MasterTig MLS 2300ACDC - 6162300 MasterTig MLS 3003ACDC - 6163003 MasterTig MLS 2300ACDC VRD AU - 6162300AU MasterTig MLS 3003ACDC VRD - 6163003VRD
Tensão de alimentação monofásica, 50/60 Hz	230 V \pm 15%
Fusível (com retardo)	15 A
Potência mínima do gerador	8,0 kVA
Saída (TIG) em ciclo de trabalho de 40%	230 A/19,2 kVA (40%)
Saída (TIG) em ciclo de trabalho de 60%	200 A/18,0 kVA (60%)
Saída (TIG) em ciclo de trabalho de 100%	170 A/16,8 kVA (100%)
Saída (MMA) em ciclo de trabalho de 40%	180 A/27,2 kVA (40%)
Saída (MMA) em ciclo de trabalho de 60%	150 A/26,0 kVA (60%)
Saída (MMA) em ciclo de trabalho de 100%	120 A/24,8 kVA (100%)
Tensão de circuito aberto	58 VCC
Tamanhos de eletrodos de soldagem	1,5...4,0 mm
Faixa de soldagem (MMA)	10 A/20,5 V...180 A/27,2 V
Faixa de soldagem (TIG)	3 A/10,0 V...230 A/19,2 V
Faixa de temperatura operacional	-20...+40 °C
Dimensões externas CxLxA	430 x 180 x 390 mm
Peso (sem acessórios)	15 kg
Grau de proteção	IP23C

Mastercool 20

Product code	6162900
--------------	---------

Mastercool 20

Tensão de alimentação monofásica, 50/60 Hz	230 V ±15%
Potência nominal	50 W (100%)
Faixa de temperatura operacional	-20...+40 °C
Dimensões externas CxLxA	500 × 180 × 260 mm
Peso (sem acessórios)	8 kg
Grau de proteção	IP23C
Volume do reservatório do resfriamento	aprox. 3 l
Potência de refrigeração	1,0 kW

Código do produto

Código do produto