MasterTig MLS 3000VRD



TECHNICAL SPECIFICATIONS

MasterTig MLS 3000VRD

Master Hg MLS 3000 VKD	
Product code	6114300VRD
Rede elétrica trifásica 50/60 Hz	380-440V ±10%
Fusível (com retardo)	10 A
Saída (TIG) em ciclo de trabalho de 30%	300 A/22.0 V
Saída (TIG) em ciclo de trabalho de 60%	230 A/19.0 V
Saída (TIG) em ciclo de trabalho de 100%	200 A/18 V
Saída (MMA) em ciclo de trabalho de 40%	250 A/30V
Saída (MMA) em ciclo de trabalho de 60%	205 A/28.2 V
Saída (MMA) em ciclo de trabalho de 100%	160 A/26.4 V
Tensão de circuito aberto	80 VDC
Tamanhos de eletrodos de soldagem	1.55.0 mm
Faixa de soldagem (MMA)	10 A/20.5 V250 A/30.0 V
Faixa de soldagem (TIG)	5 A/10.0 V300 A/22.0 V
Faixa de temperatura operacional	-20+40 °C
Dimensões externas CxLxA	500 × 180 × 390 mm
Peso (sem acessórios)	22 kg
Grau de proteção	IP23S