

# Minarc 220



## TECHNICAL SPECIFICATIONS

### Minarc 220

Product code	6102220
Rede elétrica trifásica 50/60 Hz	400 V -20...+15%
Fusível (com retardo)	10 A
Saída (TIG) em ciclo de trabalho de 35%	220 A/18,8 V (35%)
Saída (TIG) em ciclo de trabalho de 60%	180 A/17,2 V (60%)
Saída (TIG) em ciclo de trabalho de 100%	160 A/16,4 V (100%)
Saída (MMA) em ciclo de trabalho de 35%	220 A/28,8 V (35%)
Saída (MMA) em ciclo de trabalho de 60%	170 A/26,8 V (60%)
Saída (MMA) em ciclo de trabalho de 100%	150 A/26,0 V (100%)
Tensão de circuito aberto	85 V
Tamanhos de eletrodos de soldagem	1,5...5,0 mm
Faixa de soldagem (MMA)	10 A/20,4 V–220 A/28,8 V
Faixa de soldagem (TIG)	10 A/10,4 V–220 A/18,8 V
Faixa de temperatura operacional	-20 ... +40 °C
Dimensões externas CxLxA	400 × 180 × 340 mm
Peso (sem acessórios)	9,2 kg (10,2 kg com cabo de alimentação)
Grau de proteção	IP23S