

Minarc Evo 180 AU



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Minarc Evo 180 AU

Product code	61002180AU
Tensão de alimentação monofásica, 50/60 Hz	230 V ±15%
Fusível (com retardo)	16 A
Potência mínima do gerador	5,5 kVA
Saída (TIG) em ciclo de trabalho de 35%	180 A/17,2 V (35%)
Saída (TIG) em ciclo de trabalho de 100%	130 A/15,2 V (100%)
Saída (MMA) em ciclo de trabalho de 30%	170 A/26,8 V (30%)
Saída (MMA) em ciclo de trabalho de 100%	115 A/24,6 V (100%)
Tensão de circuito aberto	12 V
Tamanhos de eletrodos de soldagem	1,5...4,0 mm
Faixa de soldagem (MMA)	10 A/15 V – 170 A/32 V
Potência nominal na corrente máxima em MMA com ciclo de trabalho de 30%	170 A/5.7 kVA
Potência nominal na corrente máxima em TIG com ciclo de trabalho de 35%	180 A/4.0 kVA
Faixa de temperatura operacional	-20...+40 °C
Dimensões externas CxLxA	361 × 139 × 267 mm
Peso (sem acessórios)	5,4 kg
Grau de proteção	IP23S
Normas	IEC 60974-1 IEC 60974-10 IEC 61000-3-12