

# MinarcMig Evo 200



## TECHNICAL SPECIFICATIONS

### MinarcMig Evo 200

Product code	MinarcMig Evo 200 - 61008200 Welding gun MMG22, 3 m - 6250220 Earth return cable and clamp, 3 m - 6184003 Shielding gas hose, 4,5 m - W001077 Shoulder strap - 9592163
Tensão de alimentação monofásica, 50/60 Hz	230 V ±15%
Fusível (com retardo)	16 A
Potência mínima do gerador	4,2 kVA
Faixa de soldagem	20 A/15 V – 200 A/26 V
Saída em ciclo de trabalho de 35%	200 A/24 V (35%)
Saída em ciclo de trabalho de 60%	160 A/22 V
Saída com ciclo de trabalho de 100%	120 A/20 V (100%)
Tensão de circuito aberto	70–75 V
Faixa de temperatura operacional	-20...+40 °C
Dimensões externas CxLxA	450 × 227 × 368 mm
Peso (sem acessórios)	13 kg
Grau de proteção	IP23S
Normas	IEC 60974-1, IEC 60974-5, IEC 60974-10, IEC 61000-3-12
Peso da bobina de arame (máx.)	5 kg
Diâmetro da bobina de arame (máx.)	200 mm