

SuperSnake GT02S/GT02SW



TECHNICAL SPECIFICATIONS

SuperSnake	SuperSnake GT02S	SuperSnake GT02SW	SuperSnake GT02SC (Gas)	SuperSnake GT02SWC (Water)
Product code	6153100	6154100		
Códigos para encomenda 10 m	6153100	6154100		
Códigos para encomenda 15 m	6153150	6154150	61531501	61541501
Códigos para encomenda 20 m	6153200	6154200		61542001
Códigos para encomenda 25 m	6153250	6154250		
Kit de sincronização MXF	W004030	W004030		
Suporte de proteção SuperSnake	6185276	6185276		

SuperSnake	SuperSnake GT02S/GT02SW
Saída em ciclo de trabalho de 60%	380 A
Mecanismo de alimentação de arame	2 roldanas
Velocidade de alimentação do arame	0...25 m/min.
Corpo do alimentador	102 × 371 × 138
Recomendações de arames, Sólido Fe/Ss 25 m	1,0...1,6 mm
Recomendações de arames, ligas de Al 25 m	1,2...1,6 mm
Recomendações de arames, 25 m, FCW/MCW	1,2...1,6 mm
Diâmetro do cabo	50 mm ²
Tensão de alim.	50 V DC
Classe de proteção	IP23S