

WFX 200 AMC Wire feeder



TECHNICAL SPECIFICATIONS

WFX 200 AMC Wire feeder

Product code	6103523
Saída em ciclo de trabalho de 60%	520 A (60%)
Saída com ciclo de trabalho de 100%	440 A (100%)
Mecanismo de alimentação de arame	4 roldanas
Ligação da tocha	Euro
Diâmetros de arame de enchimento (Ss)	0,6 – 1,6 mm
Diâmetros de arame de enchimento (Al)	0,8–2,4 mm
Diâmetros de arame de enchimento (Fe)	0,6 – 1,6 mm
Diâmetros de arame de enchimento (Arame tubular)	0,8–2,0 mm
Velocidade de alimentação do arame	1–25 m/min
Software	WiseFusion WisePenetration WiseThin+ MatchLog Steel Pack (14 pcs) Steel Pack for Wise thin+ (14 pcs) Stainless Pack (12 pcs) Aluminum Pack (12 pcs)
Faixa de temperatura operacional	-20 ... +40 °C
Dimensões externas CxLxA	510 × 200 × 310 mm
Grau de proteção	IP23S
Normas	IEC 60974-5
Peso da bobina de arame (máx.)	5 kg
Peso (vazio)	9,4 kg
Diâmetro da bobina de arame (máx.)	200 mm