

WFX 300 AMC Wire feeder



TECHNICAL SPECIFICATIONS

WFX 300 AMC Wire feeder

| | |
|--|---|
| Product code | 6103533 |
| Saída | 440 A (100%) |
| Saída em ciclo de trabalho de 60% | 520 A (60%) |
| Mecanismo de alimentação de arame | DuraTorque |
| Ligação da tocha | Euro |
| Diâmetros de arame de enchimento (Ss) | 0,6 – 1,6 mm |
| Diâmetros de arame de enchimento (Al) | 0,8–2,4 mm |
| Diâmetros de arame de enchimento (Fe) | 0,6 – 1,6 mm |
| Diâmetros de arame de enchimento (Arame tubular) | 0,8–2,0 mm |
| Velocidade de alimentação do arame | 1–25 m/min |
| Software | WiseFusion WisePenetration WiseThin+ MatchLog Steel Pack (12 pcs) Steel Pack for Wise thin+ (8 pcs) Stainless Pack (12 pcs) Aluminum Pack (12 pcs) |
| Faixa de temperatura operacional | -20 ... +40 °C |
| Dimensões externas CxLxA | 625 × 243 × 476 mm |
| Grau de proteção | IP23S |
| Normas | IEC 60974-5 |
| Peso da bobina de arame (máx.) | 20 kg |
| Peso (vazio) | 12,5 kg |
| Diâmetro da bobina de arame (máx.) | 300 mm |