

X8 MIG Gun 420-w, 250 mm neck



TECHNICAL SPECIFICATIONS

X8 MIG Gun 420-w, 250 mm neck

| | |
|---|--|
| Product code | X8300423501 - X8 MIG Gun 420-w 3,5 m, 250 mm neck X8300425001 - X8 MIG Gun 420-w 5,0 m, 250 mm neck |
| Ligação da tocha | Kemppi |
| Diâmetros de arame de enchimento (Ss) | 0.8/0.9/1.0/1.2/1.4/1.6 |
| Diâmetros de arame de enchimento (Al) | 0.8/0.9/1.0/1.2/1.4/1.6 |
| Tipo de resfriamento | Liquid |
| Arames de soldagem, Fe-MC/FC | 0.9/1.0/1.2/1.4/1.6 |
| Arames de soldagem, Ss-MC/FC | 0.9/1.0/1.2/1.4/1.6 |
| Diâmetros de arame de enchimento (Fe) | 0.8/0.9/1.0/1.2/1.4/1.6 |
| Capacidade de carga a 100% (MISTURA DE GÁS) | 420 |
| Ângulo do pescoço | 50 |
| Pescoço cambiável | No |
| Pescoço giratório | No |
| Cabo da pistola | Yes |
| Faixa de temperatura operacional | -20...+40 °C |
| Normas | IEC 60974-7 |