

X8 Power Source 500



TECHNICAL SPECIFICATIONS

X8 Power Source 500

Product code	X8100501000 (X8100501010 - including WorkPack und WiseFusion)
Rede elétrica trifásica 50/60 Hz	380 - 460 V ± 10 %
Fusível	32 A
Potência em circuito aberto (MMA) (sem refrigerador e alimentador de arame, ventiladores DESLIGADOS)	44 - 53 W
Potência em circuito aberto (MMA) (sem refrigerador e alimentador de arame, ventiladores LIGADOS)	107 - 111 W
Potência em circuito aberto (MMA) (com refrigerador, sem alimentador de arame, ventiladores LIGADOS)	132 - 137 W
Saída em ciclo de trabalho de 60%	500 A
Saída com ciclo de trabalho de 100%	400 A
Faixa de tensão e corrente de soldagem, MIG a 380 V	20A/14V - 500A/55V
Faixa de tensão e corrente de soldagem, MMA a 380 V	15A/20V - 500A/57V
Gerador recomendado (mín.)	35 kVA
Tensão em circuito aberto (MMA)	50 V
Faixa de temperatura operacional	-20...+40 °C
Dimensões externas CxLxA	921 x 348 x 795 mm
Peso (sem acessórios)	95 kg