

## WS gun range



### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Большой радиус действия. Без приводного двигателя. Снижение затрат
- Доступны модели от 300 до 420 А
- Нет необходимости вносить изменения в конструкцию оборудования
- Easy connection – standard Euro connector
- Подходит для сварки алюминия и нержавеющей стали
- Используется запатентованная технология каналов DL Chili

### ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

| WS gun range                          | WS 35      | WS 30W       | WS 42W       |
|---------------------------------------|------------|--------------|--------------|
| Код оборудования                      | 6253516A12 | 6253046A12   | 6254206A12   |
| Тип охлаждения                        | Газ        | Вода         | Вода         |
| Присадочная проволока, Ss             | 1,0 мм     | 1,0...1,2 мм | 1,0...1,2 мм |
| Присадочная проволока, Al             | 1,2 мм     | 1,2 (1,6 мм) | 1,2 (1,6 мм) |
| Длина / код заказа, 6 м, Al 1,2       | 6253516A12 | 6253046A12   | 6254206A12   |
| Длина / код заказа, 6 м, Ss 1,0       | 6253516S10 | 6253046S10   | 6254206S10   |
| Длина / код заказа, 6 м, Ss 1,2       |            | 6253046S12   | 6254206S12   |
| Длина / код заказа, 8 м, Al 1,2       |            | 6253048A12   | 6254208A12   |
| Длина / код заказа, 8 м, Ss 1,0       |            | 6253048S10   | 6254208S10   |
| Длина / код заказа, 8 м, Ss 1,2       |            | 6253048S12   | 6254208S12   |
| Допустимая нагрузка, Ar + CO2 (35 %)  | 300 А      |              |              |
| Допустимая нагрузка, Ar + CO2 (100 %) |            | 250 А        | 300 А        |