

WS gun range



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Большой радиус действия. Без приводного двигателя. Снижение затрат
- Доступны модели от 300 до 420 А
- Нет необходимости вносить изменения в конструкцию оборудования
- Easy connection – standard Euro connector
- Подходит для сварки алюминия и нержавеющей стали
- Используется запатентованная технология каналов DL Chili

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

WS gun range	WS 35	WS 30W	WS 42W
Код оборудования	6253516A12	6253046A12	6254206A12
Тип охлаждения	Газ	Вода	Вода
Присадочная проволока, Ss	1,0 мм	1,0...1,2 мм	1,0...1,2 мм
Присадочная проволока, Al	1,2 мм	1,2 (1,6 мм)	1,2 (1,6 мм)
Длина / код заказа, 6 м, Al 1,2	6253516A12	6253046A12	6254206A12
Длина / код заказа, 6 м, Ss 1,0	6253516S10	6253046S10	6254206S10
Длина / код заказа, 6 м, Ss 1,2		6253046S12	6254206S12
Длина / код заказа, 8 м, Al 1,2		6253048A12	6254208A12
Длина / код заказа, 8 м, Ss 1,0		6253048S10	6254208S10
Длина / код заказа, 8 м, Ss 1,2		6253048S12	6254208S12
Допустимая нагрузка, Ar + CO2 (35 %)	300 А		
Допустимая нагрузка, Ar + CO2 (100 %)		250 А	300 А